



Lavadoras de carga frontal

Motor BLDC (inverter)

En comparación con el motor universal, el motor inverter puede ayudar a ahorrar más del 70% de la energía eléctrica. Sus ventajas son que hace menos ruido, la velocidad del motor tiene un buen rendimiento, su conmutación no genera chispas, su funcionamiento es estable y confiable, y tiene un fácil mantenimiento.

A+++ (clasificación antigua)/B (nueva)

La lavadora cuenta con un motor de última tecnología para reducir el consumo de electricidad y ser más respetuosa con el medio ambiente.

Diseño fino

En comparación con las máquinas de carga frontal tradicionales, nuestros modelos finos tienen solo 400 mm de profundidad para ahorrar espacio, pero mantienen la misma capacidad de lavado.

Puerta amplia

La puerta ancha proporciona más espacio para trabajar, lo que facilita colocar y recoger mucha ropa a la vez. Más bonita, más práctica, más conveniente.

Esterilización (Programa de autolavado)

El ciclo de autolavado está diseñado específicamente para limpiar la junta selladora y el tambor, utilizando el programa de esterilización 950 C. El flujo de agua fuerte limpia al enjuagar los espacios en el tambor.

Pantalla LCD

Esta función ofrece un control inteligente sobre el proceso de lavado. Los programas son fáciles de configurar, lo que mejora aún más la experiencia del usuario.

Lavadoras secadoras

Programa lavado y secado 1 hora (1 hora W/D)

Cuando tenga una urgencia de lavado, use este ciclo para una cantidad pequeña de ropa sintética (hasta 1 kg). ¡Lava y seca su ropa en solo una hora!

5 kg W/D

Cuando necesite lavar y secar toda la ropa a la vez, elija el programa 5 KG W/D, y olvídense de intervenir entre lavado y secado. La cantidad de ropa está limitada a 5 kg.

Secadoras

Tecnología de bomba de calor

El sistema de bomba de calor está diseñado con soluciones tecnológicas energéticamente eficientes, lo que hace que el electrodoméstico sea respetuoso con el medio ambiente y ayude a disminuir la contaminación.

Antiarrugas

La tecnología antiarrugas ayuda a prevenir las arrugas en la ropa, facilitando el planchado y ahorrando su valioso tiempo.

Sensor de humedad

Con la tecnología del sensor de humedad, el electrodoméstico puede registrar con precisión qué tan seca está la ropa, asegurando el mejor efecto de secado.



Desde su atuendo favorito, un suéter de lana para noches tranquilas en casa, hasta ropa de bebé, las lavadoras Tesla están ahí para acompañarle cada uno de sus pasos. Prácticos y simples para el mantenimiento, con diferentes opciones de lavado y secado, hacen que su vida sea más fácil y fresca.

www.tesla.info

Lavadoras

TESLA

TESLA



MODELO	CARGA FRONTAL								CARGA SUPERIOR
	WF81493M	WF81492M	WF71491M	WF71261M	WF71231M	WF61062M	WF61032M	WF60831M	WL71291M
CARACTERÍSTICAS									
Capacidad nominal de carga	8 Kg	8 Kg	7 Kg	7 Kg	7 Kg	6,5 Kg	6,5 Kg	6,5 Kg	7,5 Kg
Máx. Velocidad de centrifugado	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	1200 RPM	1200 RPM	1000 RPM	1000 RPM	800 RPM	1200 RPM
Motor	Motor BLDC	Motor BLDC	Motor BLDC	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor universal	Motor BLDC
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA									
Antigua clasificación de eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+	A+	A+++
Nueva clasificación de eficiencia energética	B	B	B	D	D	E	E	E	C
Clasificación de eficiencia de centrifugado	B	B	B	C	C	C	C	D	B
Consumo ponderado energético ponderado por cada 100 ciclos (kW/h)	55	55	52	69	69	74	74	69	61
Nivel de ruido de centrifugado (dB)	76	76	76	80	80	80	80	80	80
Clasificación de ruido de centrifugado	B	B	B	C	C	C	C	C	C
PROGRAMAS Y RENDIMIENTO									
Número de programas	16	16	16	23	23	23	23	23	16
Intensivo/Rápido 15'/Rápido 45'	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Pantalones tejanos	Sí	No	No	No	No	No	No	No	Sí
60' Lavado/Esterilización	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Mezcla	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Lavado rápido 15'/30'/45'	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Delicado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Delicado 30°C	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Ropa deportiva/ Mi ciclo	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Enjuagar y centrifugar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa de bebé	Sí	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Retrasar inicio	Sí (24 horas)	Sí (24 horas)	Sí (24 horas)	Sí (3/6/9)	Sí (3/6/9)	Sí (3/6/9)	Sí (3/6/9)	Sí (3/6/9)	Sí (24 horas)
Prelavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Selección de velocidad de centrifugado	0-400-600-800-1000-1200-1400	0-400-600-800-1000-1200-1400	0-400-600-800-1000-1200-1400	0-400-600-800-1000-1200	0-400-600-800-1000-1200	0-400-600-800-1000	0-400-600-800-1000	0-400-600-800	0-600-800-1000-1200
Selección de temperatura	Frío -20°C-30°C-40°C-60°C-90°C	Frío -20°C-30°C-40°C-60°C-90°C	Frío -20°C-30°C-40°C-60°C-90°C	No	No	No	No	No	Frío -20°C-30°C-40°C-60°C-90°C
ESPECIFICACIONES									
Volumen del tambor interno	53,6 L	53,6 L	45,5 L	45,0 L	45,0 L	39,5 L	39,5 L	39,5 L	51,0 L
Diámetro del tambor interno	472 mm	472 mm	472 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	Diámetro del ojo de buey 220*240
Diámetro de la puerta	310 mm	310 mm	310 mm	288 mm	288 mm	288 mm	288 mm	288 mm	
Dimensiones netas (Anchura x Profundidad x Altura) (mm)	595 x 565 x 850	595 x 565 x 850	595 x 495 x 850	595 x 400 x 850	595 x 400 x 850	595 x 400 x 850	595 x 400 x 850	595 x 400 x 850	400*610*875

MODELO	LAVADORAS SECADORAS	
	WW86491M	WW85460M
CARACTERÍSTICAS		
Capacidad nominal de carga	8 Kg	8 Kg
Capacidad nominal de carga para secado	6 Kg	5 Kg
Motor	Motor BLDC	Motor universal
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA		
Antigua clasificación de eficiencia energética	A	B
Nueva clasificación de eficiencia energética para el ciclo de lavado completo	B	E
Nueva clasificación de eficiencia energética para el ciclo de lavado y secado completo	E	E
Clasificación de eficiencia de centrifugado	B	B
Consumo ponderado de energía por cada 100 ciclos para el ciclo de lavado completo	55 kW/h	83 kW/h
Consumo ponderado de energía por cada 100 ciclos para el ciclo de lavado y secado completo	377 kW/h	326 kW/h
Consumo ponderado de agua por cada ciclo para el ciclo de lavado completo	48 L	48 L
Consumo ponderado de agua por cada ciclo para el ciclo de lavado y secado completo	90 L	80 L
Nivel de ruido de centrifugado (dB)	76	80
Clasificación de ruido de centrifugado	B	C
PROGRAMAS CLAVE Y RENDIMIENTO		
Número de programas	16	15
Mi ciclo/lavado con aire	Sí	No
Lavar y secar 1 hora (1 hora W/D) / Intensivo	Sí	Sí
Lana	Sí	No
Pantalones tejanos / Ropa sintética	Sí	Sí
Solo centrifugar/Enjuagar y centrifugar/Solo secar	Sí	Sí
Rápido 15' / Mezcla	Sí	Sí
Lavar y secar / Algodón	Sí	Sí
Delicado / Ropa deportiva	No	Sí
Retrasar inicio	Sí (24 horas)	Sí (24 horas)
ESPECIFICACIONES		
Volumen del tambor interno	52,7 L	53,6 L
Diámetro del tambor interno	510 mm	472 mm
Diámetro de la puerta	330 mm	310 mm
Diámetro del marco exterior de la puerta	480 mm	480 mm
Dimensiones netas (Anchura x Profundidad x Altura) (mm)	595 x 475 x 850	595*565*850

MODELO	SECADORAS		
	WT8C60M	WT8C90M	WT8H90M
CARACTERÍSTICAS			
Capacidad nominal de carga para secado	8 KG	8 KG	8 KG
Tipo de secado	Condensación	Condensación	Condensación con bomba de calor
Control de secado	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Iluminación interior/ Ventanas transparentes	Sí	Sí	Sí
Centrifugado inverso/Zumbador	Sí	Sí	Sí
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA			
Clasificación de Eficiencia Energética	B	B	A++
Clasificación de Eficiencia Condensadora	B	B	B
Consumo medio anual de electricidad	561 kW/h	561 kW/h	236 kW/h
Tiempo de programa ponderado del programa estándar de algodón (Tt)	112 min.	112 min.	127 min.
Tiempo de programa a plena carga (Tsecado)	140 min.	140 min.	170 min.
Emisiones de ruido (acústico) aéreo	69 dB	69 dB	66 dB
PROGRAMAS CLAVE Y RENDIMIENTO			
Número de programas	16	16	16
Algodón - Plancha/Estándar/Extra	Sí	Sí	Sí
Mi Ciclo	No	No	Sí
Delicado	Sí	No	Sí
Sintéticos-Extra/Estándar	Sí	Sí	Sí
Lana	No	No	Sí
Actualizar	Sí	Sí	Sí
Especial - Camisas	No	Sí	Sí
Especial - Ropa deportiva/Pantalones tejanos	Sí	Sí	Sí
Mezcla	No	No	Sí
Intensidad	No	Sí	Sí
Retrasar inicio	3-6-9-12 h	0-24 h	0-24 h
Antiarrugas	Sí	Sí	Sí
ANTIARRUGAS			
Volumen del tambor interno	109 L	109 L	125 L
Material del tambor	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado
Ángulo de apertura de la puerta (mm)	180	180	180
Ojo de buey	375 mm	375 mm	375 mm
Diámetro del marco exterior de la puerta	480 mm	480 mm	480 mm
Dimensiones netas (Anchura x Profundidad x Altura) (mm)	595*615*845	595*615*845	595*640*845
Dimensiones netas (Anchura x Profundidad x Altura) (mm)	595 x 565 x 850	595 x 565 x 850	595 x 495 x 850